

**G**  
**Gleamous®**  
格 林 姆 斯

## Touch Series Water Dispenser

鏡面高硬度，

電容式觸控面板

雙層熱交換原理，

全開水煮沸

即時開啟，

多段預約節電模式





## K3 三溫 桌上型 飲水機

容量:熱水3L 冷水9.5L 冰水1.5L  
電壓:AC 110V(220V需預定)  
功率:450W加熱 · 150W製冷

### 外型尺寸

W425xD450xH465mm

### 配置說明

外接盛生飲淨水器或RO純水過濾  
可配選水盤自動排水功能

## K3B 二溫 桌上型 飲水機

容量:熱水3L 冷水9.5L  
電壓:AC 110V(220V需預訂)  
功率:450W加熱

### 外型尺寸

W425xD450xH465mm

### 配置說明

外接生飲淨水器或RO純水過濾  
可配選盛水盤自動排水功能

## K3H 三溫 桌上型 飲水機

容量:熱水9.5L 溫水3L 冰水1.5L  
電壓:AC 110V(220V需預訂)  
功率:600W加熱 · 180W製冷

### 外型尺寸

W425xD450xH465mm

### 配置說明

外接生飲淨水器或RO純水過濾  
可配選盛水盤自動排水功能



全煮沸

## K3BH 二溫 桌上型 飲水機

容量:熱水9.5L 溫水3L  
電壓:AC 110V(220V需預訂)  
功率:600W加熱

### 外型尺寸

W425xD450xH465mm

### 配置說明

外接生飲淨水器或RO純水過濾  
可配選盛水盤自動排水功能



全煮沸



## K7-3 三溫 立地型 飲水機

容量:熱水8L 冷水15L 冰水4L  
電壓:AC 110V(220V需預定)  
功率:700W加熱 · 150W製冷

### 外型尺寸

W425xD465xH1350mm

### 配置說明

內置式淨水器或RO純水過濾

## K7-2 二溫 立地型 飲水機

容量:熱水8L 冷水15L  
電壓:AC 110V(220V需預定)  
功率:700W加熱

### 外型尺寸

W425xD465xH1350mm

### 配置說明

內置式淨水器或RO純水過濾

## K7-3H 三溫 立地型 飲水機

容量:熱水15L 溫水12L 冰水4L  
電壓:AC 110V(220V需預定)  
功率:1000W加熱 · 180W製冷

### 外型尺寸

W425xD465xH1350mm

### 配置說明

內置式淨水器或RO純水過濾



全煮沸

## K7-2H 二溫 立地型 飲水機

容量:熱水15L 溫水12L  
電壓:AC 110V(220V需預定)  
功率:1000W加熱

### 外型尺寸

W425xD465xH1350mm

### 配置說明

內置式淨水器或RO純水過濾



全煮沸

## 產品特點 | Features

- 日本三菱 高硬度耐磨觸控面板
- 多段溫度定溫設定調整熱水溫
- 多段預約節電模式自動上鎖
- 安全兒童防燙功能自動上鎖

## 安全設計 | Security

- 內建漏電自動斷電裝置
- 內建漏水偵測自動提醒
- 日本 wako 溫度控制器
- 採用恆溫陶瓷間接加熱



節能

多段預約  
節電開機



熱鎖

安全兒童  
防燙功能



溫度

多段溫度  
定溫設定



採用陶瓷  
間接加熱

授權經銷商

Made in Taiwan